

NÕUDED PAIGALDAMISEKS JA TOOTE GARANTII

Põrandakate laminaatparkett SWISS KRONO on ette nähtud kasutamiseks viimistlusmaterjalina põrandatele elu- ja avalikes ruumides, kus on stabiilsed tingimused. Optimaalsed tingimused: temperatuur 18° - 22°C, õhuniiskus 40 - 65%.

1. Laminaatparketti ei saa paigutada põrandatele ruumides, kus niiskuse tase on üle 65% s.t. vannitubades, saunades, pesuruumides jms.

2. Laminaatparketti SWISS KRONO võib paigaldada ruumidesse, kus on veega või elektriline põrandaküttesüsteem (vt osa PARKETI PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE PÕRANDKÜTTEL).

3. SWISS KRONO laminaatparkett on saadaval järgmistes kulumisklassides: AC3, AC4, AC5 ja AC6.

- **AC3** kulumisklassi laminaatparkett on mõeldud kasutamiseks kuivades eluruumides, kus on väiksem liikumine (nt magamistoad ja garderoob). AC3 kulumisklassi laminaatpõrandaparketti ei tohi kasutada avalikes kohtades ega äripindadel.
- **AC4** kulumisklassi laminaatparkett on mõeldud kasutamiseks keskmise liikumise koormusega kuivades eluruumides (nt lastetoad, elutoad, köögid, kontorid) ja väikese liikumise koormusega avalikes ruumides.
- **AC5** kulumisklassi laminaatparkett on mõeldud kasutamiseks kõikides kuivades eluruumides (nt elutoad, koridorid, köögid, kodukontorid) ja keskmise liikumisega avalikes kohtades (nt hotellitubades, keskmise liikumise koormusega kauplustes jne. ja välja arvatud tantsusaalid, spordisaalid jne).
- **AC6** kulumisklassi laminaatparkett on mõeldud kasutamiseks kõikides kuivades eluruumides, kus on suur liikumise koormus (nt saalid, koridorid) ja äripindadel, kus on suur liikumise koormus (nt hotellid, konverentsiruumid, kaubanduskeskuste poed jne).

4. Laminaatparketti paigaldatakse vastavalt juhenditele siseruumides, mida talveperioodil köetakse kuni toatemperatuurini (juhend on kirjas põrandakatte laminaatparketi etiketil või see on asetatud kartongist pakendi alumisele poolele).

5. Lamineeritud paneelide paigaldamiseks on vaja kasutada alljärgnevat töövahendeid ja materjale:

- sertifitseeritud aurutõkke kilet PE $\geq 0,2$ mm;
- tasanduskihti kasutatakse „ujuvate põrandate“ fikseerimiseks. Näiteks tasandusvaht (kuni 3 mm paksusega); Teise võimalusena lubab tootja kasutada aurutõkkest ja tasanduskihist koosnevaid aluskatteid, tingimusel et selliste aluskatete tootja vastutab nende kvaliteedi ja õiguspärasuse eest, põhinedes tema laminaatpõrandakatete testidel ja kinnitustel.
- monteerimise töövahendite komplekt (kang-lusikas, distantskiilud);
- vesilood (minimaalne pikkus 1,5 m);
- pliiats, mõõdulint, niiskuskindel kleeplint;
- SWISS KRONO põrandaliistud ja tarvikud nende paigaldamiseks ning viimistlemiseks.

6. Laminaatpaneelide alusmaterjal peab olema sile, kuiv, vastupidav, puhas ja tasane (alusmaterjali ebatasasus ei tohi ületada 2 mm 1 jooksva meetri kohta). Selliselt ettevalmistatud alusmaterjalile tuleb kindlasti asetada sertifitseeritud aurutõkkekile PE paksusega vähemalt 0,2 mm (katteulatusega umbes 15 cm) ja selle liitekohad ühendada niiskuskindla kleeplindiga. Aurutõkkekilet kasutatakse ka vesipõrandakütte süsteemi paigaldamisel. Aurutõkkekile tuleks paigaldada seinale, mis on üle põrandakatte taseme.

0,2 mm PE aurutõkkekilele tuleks asetada ka tasanduskiht. Alternatiivina võib kasutada integreeritud aluskatteid, mis koosnevad aurutõkkekilest ja tasanduskihist. Tasanduskihi paigaldamisel järgige selle tasanduskihi tootja soovitusi.

7. Laminaatparketi paneelide pakke tuleb hoida 48 tundi samades kliimatilistes tingimustes nagu toimub paigaldamine (min.+16°C ja õhuniiskuse 40-65% juures).

8. Soovitame Teil kontrollida (enne paigaldamist ja paigaldamise käigus) põrandakatte paneelide kvaliteeti – võimalikke mehhaanilisi kahjustusi ja pealispinna defekte. Paneelide paigaldamisel kasutage head valgust.

9. Õigesti paigaldatud põrandapaneelid moodustavad nn "ujuva põrand", seetõttu ei saa neid seinte ja muude ehituskonstruksiooni elementide külge kinnitada (liimida, naelutada, pressida väga raske mööbliga jne). Erandiks on treppidele paigaldatud põrandapaneelid.

10. Selleks, et saada optimaalset välimust, soovitame paigaldada põrandapaneele valgusallikaga pikisuunaliselt ja aknaga risti. Iga põrandamuster koosneb 8-12 erinevast lipist. Paigaldatud põrand optimaalse väljanägemise tagamiseks soovitab tootja paneelid enne paigaldamist eelvalida või paigutada plaadid vaheldumisi vähemalt 4 pakendist.

11. Meeles tuleks pidada, et laminaatparkett jäljendab naturaalse puidu mustrit ja nii nagu puit nii võivad ka paneelid üksteisest erineda nii ebakorrapärase mustri ja selle varjundi kui ka erineva kuju ja värviga oksakohtade poolest. Need erinevused ei ole laminaatparketi defektid.

12. Põrandapaneelid muudavad temperatuuri ja õhuniiskuse muutuste mõjul oma mõõtmeid. Seetõttu peaks põrand ja kõigi ehituskonstruksiooni fikseeritud elementide (sambad, lävepakud, rõduksed, torud, seinad, raamid jne) ja ruumidevahelistes vahekohtades olema 10 mm suurused paisumisvahed. Sel eesmärgil võib kokkupanekul kasutada vahehooldajaid. Ainult **AQUA ZERO 72h** tehnoloogiaga toodetele VÕIB SWISS KRONO VEEKINDLAID PÕRANDAPANEELE PAIGALDADA ILMA TÄIENDAVA LAIENEMISETA RUUMIDE ÜLEMINEKU KOHTADES, MILLEL ON PUNKTIS 13 VIIDATUD KOGUPIND JA SAMA TEMPERATUURI NING NIISKUSE TINGIMUSED ÜHENDATUD RUUMIDES.

13. Paigaldades 6 kuni 10 mm paksuseid paneele ruumidesse, mille pikkus on üle 8 m või mille laius on üle 6 meetri, soovitatakse teha täiendavaid kompenseerivaid ühenduskohti laiusega 1-2 cm proportsionaalselt põrand sektsioonidega. Paneelide liitekohad varjatakse vastavate liistudega. Neid liiste ei tohi naelutada, kruvida ega ka liimida paneelide külge.

12 mm paksuseid põrandapaneele võib paigaldada ilma täiendavate ühenduskohtadeta alale 12x12m. 10 mm paksuse Aqua Pearl lukuga **AQUA ZERO 72h** paneele võib paigaldada maksimaalselt 10x10m pinnale ilma täiendavate ühenduskohtadeta.

14. Enne paneelide paigaldamise alustamist arvutage viimase rea laius. See ei tohi olla väiksem kui 50 mm. Kui see laius on väiksem, tuleb esimest rida, millest paigaldamist alustatakse, korralikult lühendada.

15. Laminaatpõranda hooldus: eemaldage mustus harja või tolmuimejaga, kasutades harjaga otsikut. Põrandat võib pühkida ka niiske (mitte märja) lapiga (lameda mopiga), millele on lisatud laminaadi hooldusvahendit. Ärge mingil juhul pihustage paneele veega, kasutage vaha või õli sisaldavaid vahendeid, kasutage auru, puhastuslakki ja pulbreid, tugevaid lahusteid ja kontsentreeritud pesuvahendeid. **AQUA ZERO 72h** laminaatpaneelide hooldamisel on lubatud kasutada koduseks kasutamiseks mõeldud aurumoppi ja märgpuhastust. Tuleb vältida vee tungimist paneelide alla läbi paisuvahede seinte läheduses

16. TÄHTIS! Paneelidele sattunud vesi tuleb viivitamatult eemaldada. **AQUA ZERO 72h** veekindlate paneelide pealt tuleb vesi eemaldada 72 tunni jooksul. **AQUA BLOCK 24h** veekindlatel paneelidel olev vesi tuleb eemaldada 24 tunni jooksul pärast mahavalgumist.

17. Toolide, laudade ja muu mööbli jalgade alla tuleb kinnitada vastavast materjalist padjakesed, mida tuleb perioodiliselt puhastada. Ilma selliste vahenditeta mööblit on keelatud laminaatparketi peal liigutada.

18. Plastikust või metallist ratastel oleva mööbli kasutamine ilma sobivate kaitsvate mattideta kahjustab põrandat ja viib sellega seotud nõuete kaotamiseni. Kasutada tuleks kummist rattaid ja neid regulaarselt puhastada.

19. Need iseärasused ei ole lamineeritud parketi puudused.

20. Lubatud on standardiga PN-EN 13329 kehtestatud hälbed: paneelide paksuse vahe max. 0,15 mm ja paneelide vuukide vahed max. 0,20 mm.

21. Tehnoloogiliselt freesitud profiil, mis võib tekkida põrandapaneeli alumises osas, ei kahjusta toote vastupidavuse näitajaid ega kasutamise omadusi.

22. Lisateavet lamineeritud paneelide, hooldamise ja paigaldamise kohta (sh paigaldamine põrandale vesi pörandaküttesüsteemiga) leiate tootja veebisaidilt: www.swisskrono.pl

23. **AQUA ZERO 72h ja AQUA BLOCK 24h** laminaatpõrandad on veekindlad. SWISS KRONO **AQUA ZERO 72h ja AQUA BLOCK 24h** paneelide veekindlus määratakse NALFA (American Manufacturers Agency) testi tulemuste põhjal. (NALFA laminaatpinna paisumistest - koostatud Ameerika laminaatpaneelide tootjate agentuuri poolt). Swiss Krono **AQUA ZERO 72h ja AQUA BLOCK 24h** veekindlus ei kehti paneelide kasutamise kohta õues ja veekahjustuste korral, mis on põhjustatud laminaatpõrandavalest paigaldamisest ja ülejutusest torni või muu loodusnähtuse tagajärjel, praod (lekked), veetorude paigaldamisest, sanitaarseadmete ebaõigest paigaldamisest ja põrandast altpoolt tuleva niiskuse tõttu.

PANEELIDE PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE PÖRANDAKÜTTESÜSTEEMI KORRAL

SWISS KRONO laminaatpõrandapaneele võib paigaldada ruumidesse, kus on veega või elektriline pörandaküttesüsteem. Pörandaküttesüsteemi paigaldamise vajalik tingimus on ühtlase temperatuuri jaotuse tagamine kogu põrandapinnale ja võimalus reguleerida seda pörandakütte kasutamisel paneeli tootja soovitatud temperatuurivahemikus.

Pörandakütte kasutamise ajal ruumides muutuvate temperatuuri- ja niiskustingimuste tõttu, mis mõjutavad laminaatpõrandat lineaarset laienemist, tuleks erilist tähelepanu pöörata õigele paigaldamisele ja nõutavate paisumisvahede säilitamisele, nagu on kirjeldatud paigaldamise reeglite punktis 12.

Enne põrandapaneelide paigaldamist vastavalt "Paigaldamise ja kasutamise reeglitele". Paigaldatud pörandakütte peab vastama järgmistele tingimustele:

1) Hügromeetriga testitud põrandaniiskus ei tohi ületada:

- tsementpõrandate puhul 2%;

- anhidriitpõrandate puhul 0,5%.

2) Et vältida niiskuse sattumist põrandapaneelidesse nende kasutusea jooksul, tuleb põrand eelnevalt soojendada ja kuivatada. Seda tuleks teha olenemata aastaajast.

Põrandakuivamise kontrollimiseks võite kasutada aurutõkkekile mõõtmetega 50x50 cm. Kile tuleb laotada puhastatud pinnale mitmes kohas ja servad liimida tihedalt alusele niiskuskindla teibiga. Paneelide paigaldamist võib alustada ainult siis, kui kile pole 48 tunni pärast uduseks muutunud ja tasanduskihi pind ei ole oma värvi muutnud. Kui test on negatiivne, tuleb kuivatusprotsessi korrata.

3) Paneelide paigaldamise ajal peaks õhutemperatuur olema 18 - 22° C.

4) Küttesüsteemi esimese pörandakütte käivitamise ja küttemperatuuri seadistuste muutmise korral selle töötamise ajal on tingimata vaja rakendada põhimõtet, et küttesüsteemi temperatuuri suurendatakse või langetatakse järk-järgult 5° C võrra päevas, kuni oodatud temperatuur on saavutatud. Pange tähele, et vastavalt tootja soovistele ei tohi laminaatpõrandate maksimaalne pinnatemperatuur ületada 27° C.

5) Elektrilise pörandaküttesüsteemi puhul on suurem oht temperatuuri kiireks tõusuks, mis mõjutab negatiivselt paigaldatud põrandapaneelide füüsilisi ja mehaanilisi

omadusi. Selline olukord ei kehti veeküttesüsteemi puhul, mis tagab põranda temperatuuri järk-järgulise tõusu. Elektrilise põrandaküttesüsteemi valimisel veenduge, et see oleks varustatud termostaadiga, mis võimaldab küttemperatuuri järk-järgult reguleerida (vt punkt 4).

SWISS KRONO PÕRANDAPANEELIDE GARANTII

1. Garantii objekt

1.1. OOO SWISS KRONO, mille peakorter asub aadressil: ul. Serbska 56, 68-200 Żary woj. lubuskie, Polska, pakub tootja lamineeritud parketile vastupidavuse ja hõõrdumise parameetrite alusel garantiid. Tootja garanteerib, et laminaatparketi põrandakatte muster ei kulu rohkem kui 1 cm² ühel paneelil, kui neid on kasutatud vastavalt otstarbele ja eelpool toodud juhistele „Paigaldamise ja kasutamise juhendist ja garantii eeskirjadest“.

1.2. Vastavalt vastupidavuse ja kulumise klassile AC (aluseks on standard PE-EN 13329) on garantiiperioodid alates toote ostmise kuupäevast vastavalt toodetele:

- põrandapaneelid AC4 kuni 20 aastat eluruumides, ühiskondlikes ruumides 5 aastat;

- põrandapaneelid AC5 kuni 30 aastat eluruumides, ühiskondlikes ruumides 8 aastat.

- AC6 põrandapaneelid - 40 aastat elamutes, 8 aastat avalikes hoonetes.

1.3. Garantii vastutus kehtib ainult defektide kohta, mis on tekkinud ostetud laminaatpõrandaplaatidel. Garantii ei laiene defektidele mis on tekkinud muudel põhjustel s.h. mehhaanilised defektid, mis on tekkinud paneelide ebaõigest paigaldamisest, nende kasutamisest otstarbele mittevastavalt või nende kasutamisest „Paigaldamise ja kasutamise juhendist ja garantii eeskirjadest“ juhendi vastaselt.

1.4. Garantii ei laiene paneelide servade hõõrdumisest tekkinud kulumise juhtudel.

2. Garantiinõuete esitamine tootjale

2.1. Ostja esitab põrandapaneelidel defektide avastamisel reklamatsiooni käesoleva kauba müüjale hiljemalt 30 päeva jooksul.

2.2. Reklamatsioon tuleb esitada kirjalikult. Garantiinõudes tuleb ära märkida dekoor (näidise nimetus või number), kogus (m² või tükkide arv), reklamatsiooni alla kuuluvate paneelide identifitseerimise number (kiri asub paneeli alumisel küljel), kasutamise koht ja esitada reklamatsiooni põhjendus ning esitada üks variantidest, mis on toodud punktis 3.2.

2.3. Reklamatsioonile tuleb lisada laminaatparketi paneelide ostudokumendi koopia, aga ka kui võimalik, siis lisada fotod, kus on defektid fikseeritud.

2.4. Tootja soovib hoida alles kahte näidist paneelidest (1 tk paneeli algusest ja 1 tk paneeli lõpust – pikkusega 20 cm, täies paneeli laiuses) selleks, et võimaliku reklamatsiooni lahendamiseks saaks läbi viia kontrolluuringut.

3. Reklamatsiooni taotluse läbivaatamine

3.1. Garantiinõude legitiimsuse kontrollimiseks jätab tootja (Garant) endale õiguse, peale Ostjalt selle kohta nõusoleku saamist, vaadata reklamatsioonis märgitud põrand üle selle valmistamise kohas.

3.2. Reklamatsiooni taotluse rahuldamisel kohustub Garant vahetama defektidega paneelid kvaliteetsete paneelide vastu või alandama kauba hinda proportsionaalselt avastatud defektide hulgale.

3.3. Juhul, kui reklamatsiooni alla kuuluvaid paneele ei ole võimalik välja vahetada, siis on ostjal õigus vabalt valida endale paneele, mida firma OOO SWISS KRONO antud hetkel pakub. Seejuures peetakse silmas hinnavahet juba tasutud paneelide eest ja vahetamiseks valitud paneelide hindade vahel.

3.4. Reklamatsiooni läbivaatamiseks on Garantil õigus 30 päeva. Garantii ei välista, ei piira ja ei peata Ostja õigusi ostetud kauba suhtes, mis on vastavuses „Paigaldamise ja kasutamise juhendist ja garantii eeskirjadest“ juhendiga.